



660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 15 «д»
тел.: +7 (391) 294-03-86
+7 (391) 299-75-75
www.24man.ru
e-mail: sales@24man.ru



Добро пожаловать в мир MAN !

« ___ » _____ 2011 г.

Уважаемые господа!

Ссылаясь на Ваш запрос, направляем Вам коммерческое предложение на поставку седельного тягача MAN TGS 33.430 6x6 BBS-WW с кабиной L.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 100

1. Объем поставок и услуг:

Седельный тягач MAN TGS 33.430 6x6 BBS-WW

База:	3.600 мм + 1400 мм.		
Кабина:	MAN «L», с 1-м спальным местом		
Двигатель	430 л.с., ЕВРО 3		
Цвет:	Шасси	-	черный RAL 9011
	Диски	-	белый алюминий RAL 9006
	Кабина	-	красный RAL 3002

Спецификация транспортного средства: Приложение № 1.

Цена со склада продавца г. Красноярск (вкл. НДС): **EUR 107 000, 00**

2. Срок поставки

В течение 30 дней с момента внесения предоплаты. Окончательно сроки отгрузки оговариваются при подписании договора.

3. Гарантийные обязательства

Исходя из предпосылок, что Покупатель выполнил все вытекающие из Договора условия, в том числе условия платежа, Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении конструкции, материалов и работы механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара в течение следующих сроков:

На транспортное средство - 12 месяцев со дня постановки на учет в ГИБДД или 18 месяцев со дня поставки с завода-изготовителя без ограничений по пробегу, что наступит раньше;



На двигатель, коробку передач и ведущий мост - 24 месяца со дня постановки на учет в ГИБДД или 30 месяцев со дня поставки с завода-изготовителя без ограничений по пробегу, что наступит раньше.

Гарантия против коррозии для кабины - 60 месяцев со дня постановки на учет в ГИБДД или соответственно 66 месяцев со дня поставки с завода-изготовителя, что наступит раньше.

4. Условия оплаты

- аванс 20% - при подписании договора,
- остальные 80% - в течение 5 дней после уведомления о приходе техники на склад

Все дальнейшие технические и коммерческие условия определяются контрактом.

Надеемся, что настоящее коммерческое предложение отвечает Вашим пожеланиям, и будем рады заключить с Вами договор поставки.

Готовы ответить на возникающие у Вас вопросы.

С уважением,

Руководитель отдела продаж

Гавриленко Вадим



Конфигурация для: TGS 33.430 6X6 BBS-WW / L56WDG31

Норма токсичности ОГ	EURO3
Тип автомобиля	Седельный тягач Conventional
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	700 mm
Установка рулевого управления	Слева

Двигатель/охлаждение/сцепление

Двигатель D2066LF01 - 430 л.с. / 316 кВт, Евро-3 - 2100 Н*м, Common-Rail (018DD)
Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
Вентилятор с вязкостной муфтой, с высокой охлаждающей мощностью (116AP)
Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
Управления двигателем EDC (118MA)
Топливный фильтр (124AL)
Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
Обогрев топливного фильтра (124EA)
1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
Моторный тормоз (EVB) (208AK)
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
Однодисковое сцепление MFZ 430, усиленное (211FT)
Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
Круиз-контроль (345EA)
Меры по снижению уровня шума, 82 дБ, (92/97EWG), полный привод (542FB)
Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

Система впуска, система выпуска ОГ

Система впуска, направлена вверх, с фильтромосушителем (201AS)
Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

Коробка передач (КП)

Коробка передач ZF 16 S 252 OD (022GE)

Раздаточная коробка

Раздаточная коробка G252 (146KK)

Механизмы отбора мощности

Механизм отбора мощности NH/1C, без фланца, $f=0,91/1,09$, справа сбоку, горизонт (122QH)

Передняя ось / передняя подвеска

Передний мост VP-09, ведущий (025MS)
Параболические передние рессоры, 8,0 т (026EC)
Блокировка дифференциала переднего моста, с зуммером (037CB)
Ограниченная управляемость с включенной блокировкой дифференциала переднего моста (037CM)
Передний привод, подключаемый (146AF)
Вентиляция переднего моста, направлена вверх (227AA)
Высокое исполнение (281AA)
Стабилизатор передней оси (363AA)

Задний мост / задняя подвеска

Параболические задние рессоры 13 т (028EC)



Комплектация двухосной тележкой (028PA)
Задний мост AP HPD-1382/HP-1352 (034MH)
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
Стабилизаторы на обеих задних осях (362AH)

Передаточные отношения

Передаточное число моста AP $i = 4,33$ (035LF)

Колеса

Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL (038GG)
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL (038PG)
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL (038RG)
Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL (038TG)
Без кронштейна запасного колеса (245XX)

Шины

Передняя ось	2 * 81#R0000742 WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL156/150 K LENK-S+G
Задний мост	4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K ANTR-S+G
Задний мост 2	4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K ANTR-S+G
Запасное колесо	1 * 81#R0000742 WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL156/150 K LENK-S+G

Топливный бак

Топливный бак алюминиевый, 600 л справа (023MN)
Установка топливного бака (03KAA)
Сетчатый фильтр топливного бака (123CC)
Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неvented (303AA)

Рулевое управление

Установка рулевого управления слева (001AA)
Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо (030EE)
Замок вала рулевого колеса (256AA)

Рама

Колёсная база 3600+1400 мм (005NK)
Задний свес 700 мм (006BO)
Без переднего противоподкатного бруса (230XW)
Стальной бампер (из 3-х частей) (233EM)
Поперечная балка для тягово-сцепного устройства (236AF)
Рабочая платформа с подножкой и поручнем (280FB)
Плита ССУ 40 мм, фирма JOST (нагрузка на ССУ до 36 т) (493YT)

Прицепные и седельно-сцепные устройства

Седельно-сцепное устройство JOST JSK 38 C-1 3,5", конструктивная высота 190 мм (491AW)
Размер предустановки ССУ 1125 мм (493HL)

Тормозная система

MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) (032AB)
Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм (034EC)
Антиблокировочная система (ABS) (258HA)
Барабанные тормоза передней оси (259CC)
Барабанные тормоза задней оси (259CE)
Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной (262AZ)
Безасбестовые тормозные колодки (263AF)
Осушитель воздуха с подогревом (370CR)

Кабина снаружи

Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм (050NF)
Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри (052AC)
Замок капота открывается изнутри (05NAE)
Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира (272FA)



Пружинная подвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FS)
Центральный замок (321EC)
Ветровое стекло тонированное многослойное (380AC)
Стекла дверей, тонированные (380CA)
Задняя стенка кабины без окон (381AA)
Боковые окна, тонированные, за стойкой В (385AT)
Механический подъёмный люк (386AS)
Зеркало для обзора бордюров справа (392AH)
Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом (392CZ)
Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм(392HA)
Без зеркала переднего обзора справа (392XJ)
Уменьшение грязерассеивания (404AP)

Кабина внутри

Обивка сидений, стандартная (058BA)
Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией (058NH)
Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER D4S(153EY)
Без кондиционера (153YD)
Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159CS)
Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)
Фонарь для чтения, для водителя (319AR)
1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама) (376FA)
Матрац для нижнего спального места (376HA)
Без матраца для верхнего спального места (376XK)
Без подушек (378XE)
Шторки по периметру (381CE)
Без поперечной шторки (381XC)
Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388AH)
Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') (389AC)
Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)
Без мусорного контейнера между сиденьями (390XN)
Без термомящика (390XX)
Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля (538AE)

Приборы индикации

Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' (02AAB)
Тахограф по стандартам ЕС, электронный, для 2 водителей, с дополнительным регистратором(042FY)
Калибровка тахографа (142AF)
MAN Topic (бортовой компьютер) (325AA)
Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов (325ET)
Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов (325FA)
Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)
Указатель давления наддува (346CA)

Освещение

Галогенная двоянная фара H7 для правостороннего движения (310EE)
2 фары рабочего освещения на крыше кабины (310FA)
Защитные решетки для фар (311AA)
Стояночные фонари (318AA)
Знаки автопоезда (только для стран СНГ) (318AC)

660049, г Красноярск
ул. Северное шоссе, 15 «д»
тел.: (391) 294-03-86
факс: (391) 299-75-05



Боковые габаритные фонари (318AK)
Подготовка для установки проблесковых маячков (352FD)

Магнитолы/информационные системы

Магнитола MAN BasicLine 24 В (350NL)

Электрооборудование

Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом (04WAA)
Двухтональный звуковой сигнал, электрический (324AC)
Розетка подключения АБС прицепа за кабиной (326CR)
Розетка подключения электрооборудования прицепа, (326ET)
24 В, 7+7-контактная, за кабиной
Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В (326FZ)
Главный выключатель АКБ, механический (327AF)
АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт. (329CW)
Отсек АКБ до 225 А·ч (329ES)
Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт (331CA)

Для тяжелых условий эксплуатации

Кожух для защиты интеркулера от холода (118DA)

Прочее

Руководство по эксплуатации на русском языке (194AT)
Автоматическая система смазки седельно-сцепного устройства (277AP)
Антифриз, до -37 градусов (373AE)
1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский) (394FM)
Брызговики передние (400AH)
Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком (без уменьшения грязерассеивания) (401EZ)
Аптечка, отдельн. (405AC)
Знак аварийной остановки, отдельно (405AK)
Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. (405AR)
Домкрат 25 т (407AA)
1 противооткатный упор (411AA)

Спецификат эксплуатации и страны

Общее параметрирование механизма отбора мощности (119EH)
Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)
Комплектация для правостороннего движения (600AC)

Заводское дополнительное оборудование

007NA Gross train weight 90 t

Окраска

Шасси 9011 Черный графит RAL 9011 W
Колеса 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006 N
Кабина 3002 Красный кармин RAL 3002 N