



MAN TGS 33.540 6X6 BB

СОРТИМЕНТОВОЗ

Технические характеристики

Колесная база, мм	5 100
Нагрузка на переднюю ось, кг	9 000
Нагрузка на задние оси, кг	26 000
Полная масса, кг	25 000
тех. допустимая	33 000
Длина погрузочной площадки	8 м
Двигатель	D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2



Двигатель

- D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2
- Функция защиты двигателя: холостой ход при отрицательных температурах
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- Обогрев топливного фильтра
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
- Однодисковое сцепление DBE 430, усиленное

Коробка передач

- ZF16S 253OD с ручным управлением

Раздаточная коробка

- G252

Передний привод

- Подключаемый

Передний мост

- 4-х листовые параболические передние рессоры, 9,5 т.

Задний мост

- Трапецевидные задние рессоры, 16 т.
- Задние мосты с планетарными передачами HPD-1382/HP-1352
- Блокировки дифференциалов переднего и задних мостов с системой звуковой индикации.
- Передаточное число оси $i = 4,83$

Шины

- размерность передних шин 385/65R22,5
- размерность задних шин 315/80R22,5

Топливный бак

- 590 л, справа, и 35 л AdBlue, алюминиевый

Тормозная система

- MAN BrakeMatic
- Системы безопасности: ABS
- Барабанные тормоза передней и задней оси
- Осушитель воздуха с подогревом

Сцепное устройство

- RO 50 Flex

Кабина L:

- Одно спальное место
- Пружинная подвеска кабины
- Сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPДCHER D4S
- Кондиционер
- Дополнительная изоляция кабины NORDIC
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем

Освещение:

- Галогенные сдвоенные фара Н7
- Фары дальнего света и противотуманные фары
- Знаки автопоезда

Дополнительное оборудование

- ЭРА-Глонасс
- Тахограф
- Антифриз до -37°C
- Синтетическое масло приводных мостов для работы в сложных условиях

Лесовозная надстройка

- Длина погрузочной площадки 2x4 м
- Надрамник стальной
- Стальной передний щит
- 4 тросовых лебедки для крепления груза