



## MAN TGS 33.540 6X6 BB

### СОРТИМЕНТОВ03

#### Технические характеристики

Колесная база, мм	4500
Нагрузка на переднюю ось, кг	9 000
Нагрузка на задние оси, кг	26 000
Полная масса, кг	25 000
тех. допустимая	33 000
Длина погрузочной площадки	6,5 м.
Двигатель	D2066LF40 - 540 л.с. / 397 кВт Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2



## Двигатель

- D2066LF40 - 540 л.с. / 397 кВт  
Евро-5 SCR - 2500 Н-м, Common-Rail, OBD2
- Функция защиты двигателя: холостой ход при отрицательных температурах
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- Обогрев топливного фильтра
- 2-цилиндровый воздушный компрессор 720 куб.
- Регулируемый моторный тормоз (EVБес)
- Однодисковое сцепление DBE 430, усиленное

## Коробка передач

- Роботизированная MAN TipMatic® 12 28 OD, конфигурация Offroad

## Раздаточная коробка

- G253

## Передний привод

- Подключаемый

## Передний мост

- 4-х листовые параболические передние рессоры, 9,5 т.

## Задний мост

- Трапециевидные задние рессоры, 16 т.
- Задние мосты с планетарными передачами HPD-1382/HP-1352
- Блокировки дифференциалов переднего и задних мостов
- Передаточное число оси  $i = 4,00$

## Шины

- размерность передних шин 385/65R22,5
- размерность задних шин 315/80R22,5

## Топливный бак

- 590 л, справа, и 35 л AdBlue, алюминиевый

## Рулевое колесо

- Многофункциональное

## Тормозная система

- MAN BrakeMatic
- Системы безопасности: ABS
- Барабанные тормоза передней и задней оси
- Осушитель воздуха с подогревом

## Сцепное устройство

- VBG 5190D

## Кабина L:

- Одно спальное место
- Пружинная подвеска кабины
- Сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER D4S
- Кондиционер
- Дополнительная изоляция кабины NORDIC
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем

## Освещение:

- Галогенные сдвоенные фара H7
- Фары дальнего света и противотуманные фары, с дополнительным освещением поворотов
- Знаки автопоезда

## Дополнительное оборудование

- ЭРА-Глонасс
- Тахограф
- Антифриз до  $-37^{\circ}\text{C}$
- Синтетическое масло приводных мостов для работы в сложных условиях

## Лесовозная надстройка V-FOREST (Россия)

- Длина погрузочной площадки 6,5 м
- Надрамник стальной
- Стальной передний щит
- Выдвижная стальная задняя консоль

## Гидроманипулятор EPSILON M100L97

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

105120, г. Москва,  
2-й Сыромятинский пер., д. 1, этаж 5, пом. 1  
Информационная линия: 8 800 250 55 22  
[www.mantruckandbus.ru](http://www.mantruckandbus.ru)

Будьте с MAN в режиме онлайн –  
подпишитесь на наши страницы в соцсетях

MAN Truck and Bus Russia



ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN